

EPIC® H-A 3 AG

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera base de montaje en panel de poliamida también está libre de halógenos, es resistente a los rayos UV y está sellada de forma segura al dispositivo o a la máquina gracias al material NBR.

Info

La base de montaje en panel de la serie EPIC® H-A 3 ahora está disponible con un nuevo diseño, con una flecha de identificación y un sellado integrado. La palanca simple ya no está hecha de metal, sino de plástico.



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

Beneficios

La serie EPIC® H-A 3 incluye las carcasas más pequeñas en el ámbito de los conectores industriales pesados y garantiza conexiones seguras en espacios reducidos.

La base de montaje en panel puede conectarse con muchas carcasas habituales del mercado.

Con base abierta para la entrada de cables en la carcasa o en el armario de control.

La flecha como nuevo elemento de diseño en la superficie de la carcasa es fácil de localizar y facilita la conexión en aplicaciones de difícil acceso o difícil visibilidad.

El bloqueo se realiza con una palanca simple de plástico.

Ámbito de uso

Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.

Última actualización (28.07.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AG

Para uso con muchos insertos de conectores rectangulares EPIC®.
Para conectar dispositivos y máquinas a la fuente de alimentación.
Apto para el uso en exteriores.

Características de producto

H-A case: Wall base
Una palanca
Junta plana incluida

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: cinc fundido a presión con revestimiento de polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR Carcasa: gris, negro, termoplástico Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® H-A 3 AG

Referencia	Article description	M	Material	Color	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-A: base de montaje en panel (recto)					
10422500	H-A 3 MAG	AG	Cinc fundido a presión	gris	10
10422000	H-A 3 AG gr	AG	Termoplástico	gris	10
10422200	H-A 3 AG bk	AG	Termoplástico	negro	10

EPIC® H-A 3 AG

