



INTERR. AUTOM., 11...16 A,
DISP.SOBR.S.RET.208 A, TAM. S0,
PROTECCION DE MOTOR, CLASE 10,
CONEXION POR TORNILLO PODER DE CORTE
ESTANDAR

Datos técnicos generales:

Nombre comercial del producto		SIRIUS
Designación del producto		interruptores automáticos
Tamaño constructivo del interruptor		S0
Cantidad de polo / para circuito principal		3
Función del producto		
• borne desmontable para circuito auxiliar y circuito de mando		No
• protección de sobrecarga		Sí
• detección de corte de fases		Sí
• detección de defectos a tierra		No
Componente del producto		
• interruptor auxiliar		No
• disparador de mínima tensión		No
• indicador de disparo		No
Ampliación del producto		
• interruptor auxiliar		Sí
• opcional / accionamiento por motor		No
Resistencia a tensión de choque / valor asignado	V	6.000
Clase de protección IP / frontal		IP20
Protección de contacto directo contra descarga eléctrica		a prueba de contacto involuntario con los dedos

Altitud de instalación / en alturas sobre el nivel del mar / máxima	m	2.000
Resistencia a choques		25g / 11 ms
Temperatura ambiente		
• durante el transporte	°C	-50 ... +80
• durante el almacenamiento	°C	-50 ... +80
• durante el funcionamiento	°C	-20 ... +60
Potencia activa disipada / total / típica	W	7

Circuito de corriente principal:

Tensión de servicio / valor asignado	V	690
Potencia de empleo / con AC-3 / a 400 V / valor asignado	kW	7,5
Corriente de servicio / con AC-3 / a 400 V / valor asignado	A	16
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / de contactos principales / típico		100.000
Frecuencia de maniobra / con AC-3 / máxima	1/h	15

Circuito de corriente secundario:

Número de conmutadores / para contactos auxiliares		0
---	--	---

Funciones de protección:

Clase de disparo		CLASS 10
Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente	A	11 ... 16

Instalación/fijación/dimensiones:

Modo de sujeción		fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 50022
Posición de montaje		según las necesidades del usuario
Profundidad	mm	96
Altura	mm	97
Anchura	mm	45

Conexiones:

Disposición conexión eléctrica / para circuito principal		frontal
Ejecución de la conexión eléctrica		
• para circuito principal		conexión por tornillo
• para circuito auxiliar y circuito de mando		conexión por tornillo
Tipo de secciones de conductor conectables		
• para contactos principales		
• unifilar		2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²)
• de hilos finos		
• con preparación de los extremos de cable		2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²)

- multifilar
- en cables AWG / para contactos principales

2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²)
2x (14 ... 10)

Certificados/Homologaciones:

General Product Approval



[Special Test Certificate](#)

Shipping Approval



other

[Confirmation](#)

[Declaration of Conformity](#)

[other](#)

[Environmental Confirmations](#)

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

Generador CAX online





<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3RV1021-4AA10/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RV1021-4AA10



último cambio:

04-ago-2014