

Botas Termocontraíbles



Las botas termocontraíbles de salidas múltiples, son la solución ideal para sellar cables multiconductores y salidas de conduits, su gran capacidad de termocontracción permite acomodar un amplio rango de conductores dando aislación, protección y sello en la trifurcación de los conductores. El adhesivo interno en los dedos y cuerpo de la bota asegura un sello efectivo en superficies plásticas y metálicas.

SOLUCIONES TERMOCONTRAÍBLES PARA CABLES DE BAJA TENSIÓN



- La aplicación debe ser sobre diámetros que se encuentren con al menos un 20% de holgura entre los diámetros mínimo y máximo de la tabla.



CBR-PLUG

CODIGO PRODUCTO	DIAMETRO CUERPO (mm)		DIAMETRO DEDOS (mm)		DISPOSICION BOTA
	EXPANDIDO	CONTRAIDO	EXPANDIDO	CONTRAIDO	
302K333	28.0	9.0	15.0	4.1	
302K224 *	48.0	32.0	29.0	7.0	
302K466	86.0	42.0	55.0	16.0	
402W533	38.0	13.0	16.0	4.2	
402W516 *	63.0	22.0	26.0	9.0	
402W526 *	95.0	28.0	44.0	13.0	
402W248	115.0	45.0	52.0	22.0	
402W439	170.0	60.0	60.0	30.0	
502K033	36.0	16.5	14.0	3.4	
502K046 *	45.0	19.0	20.0	7.0	
502K016 *	60.0	25.0	25.0	9.0	
502K026 *	100.0	31.0	40.0	13.5	
CBR 4 4-A	154	60	38	23	
CBR-6-1-A *	98	37	38	15 (FASE)	
			19	8 (TIERRA)	
CBR-6-2-A *	135	67	56	23 (FASE)	
			24	10 (TIERRA)	

CBR-PLUG : Tapón para dedos (compatible sólo con items marcados con *)

RAYCHEM cable accessories AMP connectors