

Product details page



DX³ LEGRAND

Interrupor diferencial DX³-ID - 2P 230Vac 25A tipo AC 30mA - 2 módulos

REF. 411504 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245064115049

> [Enlace al catálogo electrónico](#)

Especificaciones técnicas

Número de polos	2
Tensión nominal	230 V
Corriente nominal	25 A
Corriente nominal de fallo	0.03 A
Tensión de aislamiento nominal Ui	250 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4 kV
Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de corriente de fallo	CA
Tipo selectivo	No
Tipo de retardo de corta duración	No
Resistencia al cortocircuito (Icw)	10 kA
Resistencia a la corriente	0.25 kA
Tipo de tensión	CA
Con dispositivo de bloqueo	Si
Frecuencia	50 Hz
Equipos adicionales posibles	Si
Clase de protección (IP)	IP20
Ancho en número de espacios modulares	2
Profundidad de instalación	44 mm

Grado de contaminación	2
Sección de conductor conectable (Min-Max)	0.75-35 mm ²
Sección de conductor conectable sólido (Min-Max)	0.75-50 mm ²
Color	Gris
Número RAL (similar)	7035
Protección contra explosiones	No
Anchura	35.6 mm
Altura	94.8 mm
Profundidad	77.8 mm
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de almacenamiento (Min-Max)	-40-70 °C
Voltaje nominal (Min-Max)	180-250 V
Sentido del suministro eléctrico	Por la parte superior o inferior
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 &V)	Si
Libre de halógenos	Si
Método de conexión	Terminal enroscado

Temperatura ambiente durante el funcionamiento (Min-Max) -25-60 °C

Tipo de conexión	Barra colectora y cable
Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si

Documentación:

Documentación Técnica

-  F01316EN-05.pdf | PDF (0.9Mo)
-  LE03774AB.pdf | PDF (1.99Mo)
-  F01316ES-03.pdf | PDF (0.68Mo)

Acuerdos y certificados

-  OC / CB-FR_713498/M2 | (4.3Mo)
-  E-013-14-3790.pdf | PDF (1.04Mo)
-  AENOR-030/002247 | (0.82Mo)
-  QR-000000076957.pdf | PDF (0.7Mo)
-  E-061-14-11488.pdf | PDF (0.21Mo)
-  QR-0000000445990.pdf | PDF (0.7Mo)
-  VDE-40032163 | (0.56Mo)
-  NF App Domestic-NF012_3245/M1 | (0.62Mo)

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

-  411505.dwg | DWG (0.16Mo)