

# Product details page



## CTX³ LEGRAND

Contactor de potencia CTX<sup>3</sup>22 3 polos - Terminales de tornillo 18A - con contactos auxiliares integrados 1NA y 1NC - bobina 110Vac

REF. 416104 | CÓDIGO DE BARRAS. 3414970399922

CTX/CONT 3P 18A 1NA1NC 110VAC

> [Enlace al catálogo electrónico](#)

## Descripción Principal:

CTX/CONT 3P 18A 1NA1NC 110VAC

## Especificaciones técnicas

Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz	93.5-121 V	Corriente de funcionamiento nominal le en CA-3, 400 V	18 A
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz	93.5-121 V	Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V	7.5 kW
Tipo de tensión de accionamiento	CA	Corriente de funcionamiento nominal le a 400 V CA-4	11 A
Número de contactos normalmente cerrados como contactos principales	0	Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4	4 kW
Número de contactos normalmente abiertos como contactos principales	3	Número de contactos auxiliares normalmente abiertos	1
Tipo de conexión del circuito de corriente principal	Abrazadera de cable	Número de contactos auxiliares normalmente cerrados	1
Corriente de funcionamiento nominal le en CA-1, 400 V	32 A	Apto para instalación en serie	Si

## Documentación:

### Documentación Técnica

LE07229AB.pdf | PDF (2.17Mo)

F01989EN-06.pdf | PDF (7.72Mo)

### Acuerdos y certificados

LGRP-00209-V01.01-EN.pdf | PDF (0.73Mo)

### Especificaciones CAD y de diseño / BIM

416080.dwg | DWG (0.24Mo)

