

Interruptores de enclavamiento sin contacto 440N, SensaGuard

[440N-Z21S16B](#)



Representación representativa, no el producto real

Sensor de cilindro de plástico SensaGuard de 18 mm de diámetro y actuador de código estándar de plástico de 18 mm, distancia de detección asegurada de 15 mm (0,59 pulg.), indicación/diagnóstico de puerta LED, cable de PVC de 10 m, cilindro de plástico de 18 mm/actuador de código estándar de plástico de 18 mm.

Detalles del producto

TIPO DE PRODUCTO	
Familia de productos	SensaGuard
Estilo	Barril cilíndrico de plástico de 18 mm
Alojamiento	Cilindro de plástico de 18 mm de diámetro/Actuador codificado estándar de plástico de 18 mm de diámetro
Descripción general	Cañón de plástico de 18 mm
Tipo de actuador	Barril de plástico de 18 mm con actuador de código estándar de plástico de 18 mm
Distancia de detección asegurada (marca)	15 mm (0,59 pulgadas)
Salidas de seguridad	2 x PNP, 0,2 A, máx.: Estado: ENCENDIDO (+24 V CC)
Salidas auxiliares	1 x PNP, 0,2 A, salida auxiliar máxima
Indicación LED para el estado de la puerta y solución de problemas	Sí
Conexión	Cable de 10 m

Documentación de apoyo y descargas

- [Foto](#)