

Product details page



BORNES DE REPARTICIÓN LEGRAND

Borne de repartición aislado IP2X tierra - color verde - 1 conexión 6mm² a 25mm² - 16 conexiones 1.5mm² a 16mm²- verde - longitud 141mm

REF. 004835 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060048358

> [Enlace al catálogo electrónico](#)

Especificaciones técnicas

Número de polos	1
Intensidad nominal	90 A
Método de conexión	Atornillar
Tipo de montaje	Carril DIN
Número de entradas	1
Número de salidas	16
Apto para conductores masivos	Si
Apto para conductores trenzados	Si
Apto para conductores de hilo fino	Si
Apto para cables trenzados finos sin puntera	No
Apto para cables trenzados extrafinos	No
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera	No

Sección del conductor - entrada	6-25 mm ²
Sección del conductor - salida	1.5-16 mm ²
Contacto seguro	Si
Altura	30 mm
Anchura	141 mm
Profundidad	16 mm
Clase de protección (IP)	IP2X
Temperatura de funcionamiento	-5-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25-70 °C
Tipo de regletas de bornes	Tierra
Capacidad de los bornes	1.5-25 mm ²
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No

Documentación:

Acuerdos y certificados

LGRP-00744-V01.01-EN.pdf | PDF (0.6Mo)

LGRP-00745-V01.01-EN.pdf | PDF (0.62Mo)