



Interrupor Final De Carrera Roldana Movil Regulable

Interrupor fin de carrera capsulado, cuerpo de resina de alto impacto. Cabezal Brazo regulable con roldana de PVC. Norma IEC 947.5.1. EN 60 947.5.1. Norma Conelec EN 50041 Intensidad nominal 10(4)Amp. 250Vac. Índice de protección IP-65. Dimensiones: Largo 130mm, Ancho 40mm. Alto 40mm. Aplicaciones: Sistemas de control en puertas de ascensores, cámaras de frio, procesos de producción automatizados.

Interrupor fin de carrera capsulado, cuerpo de resina de alto impacto. Cabezal Brazo regulable con roldana de PVC. Norma IEC 947.5.1. EN 60 947.5.1. Norma Conelec EN 50041 Intensidad nominal 10(4)Amp. 250Vac. Índice de protección IP-65. Dimensiones: Largo 130mm, Ancho 40mm. Alto 40mm. Aplicaciones: Sistemas de control en puertas de ascensores, cámaras de frio, procesos de producción automatizados.

FICHA TÉCNICA

Marca	RED CONTROL
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Tipo de Producto	Interrupor Final de Carrera
Tipo Final de Carrera	Brazo
Detalle Final de Carrera	Brazo Regulable con Roldana de PVC
Corriente Nominal	3 A
Rango de Voltaje	240 - 380 VAC
Máxima tensión Peak	6 kV
Frecuencia	50 Hz
Rango de Temperatura	-20 a 70°C
Modelo Comando	XCK-S141
Detalle de Contactos	1na + 1nc (Normalmente Abierto y Cerrado)
Material Comando	Resina de Alto Impacto
Color Comando	Negro
Máxima Frecuencia de Operación	1000 Operaciones por Hora
Tipo de Montaje	Pernos o Tornillos a Placa Montaje u Omegas
Dimensiones	130x40x40mm
Índice de Protección	IP 65
Normativa	IEC 947.5.1 / EN 60.947.5.1