

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pulsador 30 mm metalico de contacto verde - NANC

9001KR1GH13

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Botón pulsador
Nombre Corto del Dispositivo	9001K
Tipo de operador	Retorno de resorte
Perfil del operador	Verde Empotrado, Sin marca
Información adicional de operador	Protector metálico

Complementos

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Forma de la cabeza de señalización	Octagonal
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a En> 40 A
Par de apriete	0,8 N.m conforme a En> 40 A
forma de la cabeza del tornillo	Con ranuras transversales
Durabilidad Mecánica	5000000 Ciclos
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600 conforme a NEMA 0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600 conforme a NEMA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V 3) conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	2,5 kV conforme a En> 40 A
material de los contactos	Contactos de aleación de plata
Funcionamiento del contacto	Estándar
Apertura positiva	Sin
protección contra cortocirc.	10 A Fusible de cartuchos conforme a IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A
[Icm] Capacidad nominal de cortocircuito	12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 kA a 600 V DC-13 0,27 kA a 250 V DC-13 0,55 kA a 125 V DC-13

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Poder de corte asignado	3 kA a 240 V AC-15, 720 VA 6 kA a 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA a 600 V DC-13 0,27 kA a 250 V DC-13 0,55 kA a 125 V DC-13
Descripción terminales iso n°1	(13-14-11-12)OF
Anchura global cad	48 mm
Altura global cad	45 mm
Profundidad global cad	56 mm
Peso del producto	0,121 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tapa/lente de color u operador	Verde
Perfil del operador	Empotrado
Tipo de operador	Retorno de resorte
Tamaño	30 mm

Ambiente

Estándares	En> 40 A JIS C 4520 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 IEC 60947-5-4
Certificaciones de Producto	UL 508 NEMA
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Clase de potección contra descargas eléctricas	Clase II conforming to IEC 61140
Grado de Protección IP	IP65/IP66
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	5,800 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	126,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01

Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,204 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.7 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.3 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	49
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative



