



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de producto o componente	Contacto de señalización de defecto
Nombre corto del dispositivo	iSD
Composición de contactos de señalización	1 C/O
Corriente nominal (In)	1 A 130 V CC 1,5 A 60 V CC 2 A 48 V CC 6 A 24 V CC 3 A 415 V AC - 50/60 Hz 6 A 240 V AC - 50/60 Hz
Pasos de 9 mm	1

Complementos

Compatibilidad de la gama	Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iC40 Acti 9 iSW-NA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	4 kV
Señalizaciones en local	Indicador mecánico
Modo de montaje	Enganchable
Soporte de montaje	Carril DIN
Alto	86 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	33 g

Color	Blanco
Conexiones - terminales	Uso de tornillos 2,5 mm ² - rígido Uso de tornillos 1,5 mm ² - flexible con terminal Uso de tornillos 0,5...2,5 mm ² - Flexible Uso de tornillos 1...4 mm ² - rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Par de apriete	1 N.m

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP20 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de trabajo	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------