

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor automático Acti9 C60H-DC 2P 6A curva C

A9N61526

Principal

Gama	Acti 9
Nombre del Producto	Acti 9 C60H-DC
Tipo de Producto o Componente	Interrupor Automático En Miniatura
Nombre Corto del Dispositivo	C60H-DC
Aplicación del Dispositivo	Industria, minería y comercial
Número de Polos	2P
Número De Polos Protegidos	2
Corriente Nominal (In)	6 A a 25 °C
Tipo De Red	CC
Trip Unit Technology ((*))	Térmico-Magnético
Código De Curva	C
Poder De Corte	10 kA Icu a 440 V CC conforme a EN 60947-2 10 kA Icu a 440 V CC conforme a IEC 60947-2 6 kA Icu a 500 V CC conforme a EN 60947-2 6 kA Icu a 500 V CC conforme a IEC 60947-2 20 kA Icu a 220 V CC conforme a GB 14048.2 20 kA Icu a 220 V CC conforme a IEC 60947-2 20 kA Icu a 250 V CC conforme a GB 14048.2 20 kA Icu a 250 V CC conforme a IEC 60947-2
Categoría De Utilización	Categoría A conforme a EN 60947-2 Categoría A conforme a IEC 60947-2
Apto Para Seccionamiento	Sí conforme a IEC 60947-2 Sí conforme a EN 60947-2
normas	EN 60947-2 IEC 60947-2

Complementos

Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	500 V CC
[Ics] poder de corte en servicio	15 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 220 V CC 15 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 220 V CC 15 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 250 V CC 15 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 250 V CC 4,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 500 V CC 4,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 500 V CC 7,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 440 V CC 7,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 440 V CC
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V CC conforme a IEC 60947-2 500 V CC conforme a EN 60947-2
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV conforme a EN 60947-2 6 kV conforme a IEC 60947-2

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo de Control	Maneta
Señalización Local	Indicación encendido/apagado
Modo de montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad De Bloque De Distribución De Embarrado Tipo Peine	Arriba O Abajo estándar
Pasos De 9 mm	4
Peso Del Producto	0,256 kg
Color	Blanco
Durabilidad Mecánica	20000 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	3000 Ciclos L/R = 2 ms
Preparado Para Candado	Con candado
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	En posición O
Par De Apriete	Circuito de alimentación: 2,5 N.m Arriba O Abajo
Protección Contra Fugas A Tierra	Sem

Ambiente

Grado De Contaminación	3 conforme a EN 60947-2 3 conforme a IEC 60947-2
Categoría De Sobretensión	IV
Tropicalización	2 conforme a IEC 60068-2
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	7,200 cm
Paquete 1 Longitud	8,300 cm
Peso del empaque (Lbs)	224,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	8,400 cm
Paquete 2 Ancho	9,200 cm
Paquete 2 Longitud	22,700 cm
Paquete 2 Peso	1,390 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72

Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	17,262 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	31 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	29 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.6 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Directiva POP	No hay POP
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógenos por sobre los umbrales
Sin PVC	Sí
Sin silicio	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	53
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.