

Product details page



VIKING 3 LEGRAND

Borne de conexión por tornillo VikingTM3 4mm2, paso 6mm - 1 conexión - 1 entrada/1 salida - pie metálico - color verde amarillo

REF. 037171 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060371715

> Enlace al catálogo electrónico

Especificaciones técnicas

| Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 0.25-6 mm ² |
|--|---------------------------------------|
| Sección de conductor conectable fino con manguito final | 0.25-4 mm ² |
| Sección de conductor conectable sólido | 0.25-6 mm ² |
| Sección de conductor conectable | 0.25-4 mm ² |
| Tensión nominal | 800 V |
| Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión roscada |
| Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión roscada |
| Número de pisos | 1 |
| Número de puntos de sujeción por piso | 2 |
| Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |

| Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
|---|----------------|
| Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
| Anchura | 6 mm |
| Altura | 46.5 mm |
| Profundidad | 52.5 mm |
| Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | Si |
| Placa de cierre necesaria | Si |
| Color | Verde/amarillo |
| Pisos puenteados internamente | No |
| Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | V2 |

Documentación:

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

037171.dwg | DWG (0.12Mo)