



- Los conectores mecánicos (página 52) o de compresión (página 54) pueden ordenarse por separado.

Uniones Termocontraíbles para Cables de Fuerza Multipolares 1000 V EPKJ

Los kits EPKJ consideran tubos más pequeños (tipo WCSM 3 ó 4) para la aislación sobre la conexión de cada una de las fases, más un tubo grande de chaqueta exterior. La unión es rápida, fácil de instalar y elimina la tediosa tarea de encintar.

Están diseñados para cumplir con los requerimientos de las normas ANSI C119.1 - 1986 y VDE 0278, asegurando un excelente desempeño eléctrico y mecánico para operar en tendidos a la intemperie, directamente enterrado o sumergido.



KIT PARA CABLE 3 CONDUCTORES	KIT PARA CABLE 4 CONDUCTORES	RANGO CALIBRE CONDUCTOR AWG/MCM
EPKJ - 0227	EPKJ - 0228	#14 - #10
EPKJ - 0234	EPKJ - 0235	#9 - #5
EPKJ - 0241	EPKJ - 0242	#5 - #1
EPKJ - 0248	EPKJ - 0249	1/0 - 2/0
EPKJ - 0255	EPKJ - 0256	2/0 - 300
EPKJ - 0262	EPKJ - 0263	300 - 500

Unión LFRJ para baja tensión hasta 1 KV resistente al fuego

LFRJ

La nueva unión LFRJ resistente al fuego, combina el alto rendimiento de sus componentes retardantes a la llama con la tecnología termocontraíble y con las especificaciones de los cables de seguridad. Estas uniones fueron desarrolladas para cumplir los requerimientos de la resistencia al fuego y la resistencia mecánica. Todos estos desarrollos han sido realizados conforme a las normas CENELEC EN50393 y IEC60331. Kit compatible con cables hasta de 5 conductores.



STANDARD KITS (mm ²)	NOMBRE KIT	NÚMERO
1.5 - 10	LFRJ-FE180-5X/1.5-010	CZ7290-000
15 - 50	LFRJ-FE180-5X/016-050	CZ7293-000
35 - 95	LFRJ-FE180-5X/035-095	CZ7294-000
70 - 185	LFRJ-FE180-5X/070-185	CZ7295-000
240 - 300	LFRJ-FE180-5X/240-300	CZ7296-000

Capuchones termocontraíbles 1000 V ESC

Los capuchones termocontraíbles (Gorro-sello) ESC vienen revestidos interiormente con adhesivo termoplástico para un sello hermético que evita el ingreso de humedad al conductor.

Aplicaciones típicas: como sello en puntas de carretes de cables y como punto muerto en cables energizados aéreos y subterráneos (incluso sumergidos) hasta 1000 V.



CODIGO PRODUCTO	CALIBRE CONDUCTOR AWG/MCM	RANGO DE APLICACION DIAMETRO MIN - MAX (mm)
ESC - 1/A	#12 - #8	4 - 9
ESC - 2/A	#6 - 3/0	8 - 18
ESC - 3/A	4/0 - 750	17 - 32
ESC - 4/A	750 - 1500	27 - 50
ESC - 5/A	1500 - 2000	33 - 67
ESC - 6/A	-	47 - 94
ESC - 7/A	-	77 - 108

RAYCHEM cable accessories AMP connectors