

PRENSA TRÍPODE DE TRABAJO PORTÁTIL

Modelo: H401 / LH150 • Capacidad: 6" (1/8" - 6")

SOLUCIONES
INDUSTRIALES



DESCRIPCIÓN GENERAL

La Prensa Trípode de Trabajo Portátil con Cadena de 6" (Modelos H401 / LH150) es una herramienta de alta resistencia diseñada especialmente para profesionales de la instalación de tuberías, gasfitería e industrias mecánicas (Piping). Ofrece una estabilidad excepcional y un agarre superior en faenas exigentes.

Su diseño optimizado integra patas plegables y una bandeja de herramientas intermedia auto-bloqueante que facilita un despliegue rápido y un transporte sumamente cómodo. Cuenta con una base de fundición robusta que sobresale de las patas delanteras, permitiendo un espacio libre y sin obstrucciones para el accionamiento de herramientas de roscado, corte o soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO / CARACTERÍSTICA

Capacidad de Tubería	1/8" a 6" pulgadas (3 mm a 150 mm) de diámetro exterior
Material de la Base	Hierro / Aluminio de fundición nodular de alta resistencia mecánica
Mecanismo de Sujeción	Cadena de acero forjado templado con tornillo de ajuste sin fin
Peso Aproximado	14,5 kg - 20 kg (Estructura optimizada de alta resistencia)
Dobladores de Tubo	3 ranuras integradas en la base para curvado rápido
Sistema de Patas	Tubulares de acero de alta densidad con bases perforadas para anclaje
Plegabilidad	Diseño de patas y bandeja central 100% colapsable con seguro

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES

- Estabilidad Superior:** Su diseño de base amplia y patas anguladas distribuyen uniformemente el torque ejercido durante el roscado o corte manual.
- Ranuras para Herramientas:** La base incorpora ranuras y ganchos estratégicos para colgar llaves de tubo, cortatubos u otros accesorios de trabajo.

- **Orejeta de Tierra:** Cuenta con una zona específica en la fundición para conectar de forma segura la pinza de tierra en trabajos de soldadura eléctrica.
- **Portabilidad Total:** Equipada con un mango de sujeción ergonómico y cadena de amarre para asegurar las patas plegadas durante el traslado a terreno.
- **Mordazas Intercambiables:** Dientes de mordaza de acero aleado tratados térmicamente para maximizar la fricción y evitar el deslizamiento del tubo.

Recomendación de Seguridad y Uso: Antes de aplicar torques elevados, asegúrese de que el trípode esté posicionado sobre una superficie nivelada y firme. Utilice los orificios de las zapatas de las patas para anclar el equipo al suelo si el trabajo requiere un esfuerzo torsional extremo.