

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor diferencial Easy9 2P 25A tipo AC 30mA

EZ9R36225

Principal

Gama De Producto	Easy9
Tipo de Producto o Componente	Disyuntor De Corriente Residual (Rccb)
Nombre Corto del Dispositivo	Easy9 Rccb
Polos	2P
Posición De Neutro	Izquierda
Corriente Nominal (In)	25 A
Corriente Nominal (In)	25 A
Tipo De Red	Ac
Sensibilidad Ante Fugas A Tierra	30 mA
Retardo De La Protección Contra Fugas A Tierra	Instantáneo
Clase De Protección Contra Fugas A Tierra	Tipo Ac
Poder De Corte Y De Cierre Nominal	500 A
Intensidad De Cortocircuito Condicional	Easy9 Mcb 6000 A 25 A

Complementos

Ubicación del Dispositivo en el Sistema	Outgoer
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	230 V Ac 50/60 Hz
Tecnología De Disparo Corriente Residual	Independiente De La Tensión
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	440 V Ac
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
Corriente De Sobretensión	250 A
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo de Control	Maneta
Modo De Montaje	Enganchable
Soporte De Montaje	Carril Din
Compatibilidad De Bloque De Distribución De Embarrado Tipo Peine	Arriba Sí
Paso Interpolar	18 mm Entre Fases
Pasos De 9 mm	4

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Alto	82 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	72 mm
Color	Gris Ral 7035)
Durabilidad Mecánica	5000 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	Ac 2000 Ciclos 230 V Ac 50/60 Hz
Conexiones - Terminales	Terminal Tipo Borne Arriba O Abajo) 1...35 mm² Rígido Terminal Tipo Borne Arriba O Abajo) 1...25 mm² Flexible
Par De Apriete	3,5 N.m Arriba O Abajo

Ambiente

Estándares	Iec 61008-1
Certificaciones de Producto	Ce
Grado De Protección Ip	Ip20
Grado De Contaminación	2 conforme a Iec 61008-1
Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-5...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8,500 cm
Paquete 1 Ancho	4,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	200,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	9,200 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	25,400 cm
Paquete 2 Peso	1,247 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	54
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	11,862 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	30
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	C80aa611-4852-4a2c-b49a-fd0fbf96bfd7
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Piezas de plástico y cables sin halógeno

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative



