

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor seccionador 63A - 4 tornillos prolongado

VCCF3

Principal

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VCCF
Product Type	Emergency stop switch disconnecter ((*))

Complementos

Device Composition	Interruptor Maneta Shaft extension ((*))
Mounting Support	Maneta puerta Interruptor carril simétrico Interruptor placa
Mounting Method	Con 4 tornillos para maneta Por clips para Interruptor Por tornillos para Interruptor
Performance Level	Alto rendimiento
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3 NA
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	"690 V" Ac 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	11 kW a 230...240 V AC-3) 22 kW a 500 V AC-3) 22 kW a "690 V" "AC-23A") 30 kW a 500 V "AC-23A") 18,5 kW a 400...415 V AC-3) 18,5 kW a "690 V" AC-3) 15 kW a 230...240 V "AC-23A") 22 kW a 400...415 V "AC-23A")
[Ie] Rated Operational Current	41,5 A "AC-23" Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	63 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	50 A
Making Capacity (I Rms)	630 A a 400 V "AC-21A" 630 A a 400 V AC-22A 630 A a 400 V "AC-23A"
Breaking Capacity	500 A a 400 V "AC-21A") 500 A a 400 V AC-22A) 500 A a 400 V "AC-23A")
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA a 400 V 63 A aM 10 kA a 400 V 63 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,1 kA a 400 V en corriente de pico

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Icw] Rated Short Time Withstand Current	756 A a 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Suitability for Isolation	Sí
Network Type	CC Ac
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Mando rotativo
Rotary Handle Mounting Style	Ampliados
Handle Color	Rojo
Handle Front Plate Color	Amarillo
Rotary Handle Padlocking	1 a 3 candados 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	30000 Ciclos
Electrical Durability	30000 Ciclos AC-21 30000 Ciclos DC-1...5
IEC Terminal Connection	Circuito de alimentación Screw clamp terminals 25 mm² sólido Circuito de alimentación Screw clamp terminals 16 mm² Flexible - con extremidad de cable
Tightening Torque	Circuito de alimentación 4 N.m Screw clamp terminals
Base Dimension	60 x 60 mm
Height	83 mm
Width	60 mm
Product Weight	0,44 kg

Ambiente

Standards	Valores instantáneos y de demanda
Product Certifications	UL CCC GL CSA UKCA
Degree of Protection	Ip20 conforming to Iec 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibraciones 10...150 Hz 1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms 30 Gn) conforme a IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C conforme a IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Main switch disconnecter ((**))

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	29,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,700 cm

Peso del empaque (Lbs)	570,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	55
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	48,310 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	33
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.