Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Caja vacia 1 perforacion 22 mm plastico gris oscuro "

XALD01

Principal

Gama De Producto	Harmony XALD
Tipo de Producto o Componente	Estación de control vacía
Nombre Corto del Dispositivo	XALD
Destino Del Producto	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
número de corte	1 recorte
Color de la base del envolvente	Gris claro Ral 7035)
Color de la cubierta	Gris oscuro RAL 7016)
Material	Policarbonato
Entrada de cable	1 Troquelado para entrada de cables 14 mm 2 extractores para prensa de cable 13 PG y ISO M20 12 mm
grado de protección IP	IP66 conforme a lec 60529 IP67 IP69 IP69K

Complementos

Estilo de conjunto	Para montaje cliente
Número De Filas Horizontales	1
número de filas verticales	1
Peso Del Producto	0,136 kg
Resistencia a lavados de alta presión	7000000 Pa a 55 °C 0.1 M
Montaje del bloque	Montaje trasero Montaje frontal
Código de composición eléctrica	MR1 SF1 SF2 SR2 PR1 MF1 MF2 PF1 PF2 SR1
Grupo principal	1 taladro
Grupo de producto	Standard grey

Ambiente

Tratamiento de Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…70 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Trabajo	-40…70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 60536
Grado de protección nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	IK03 conforming to Iec 62262
Estándares	CEI 60947-5-5 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 En> 40 A UL 508 JIS C8201-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	7,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	114,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,391 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	480
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	69,404 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Más información sobre la metodología >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.9 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**18**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**

Ficha técnica del producto

XALD01

Image of product / Alternate images

Alternative










Schneider
Electric


XAL
>PC<
2 Ø 4.3
(2) DIA
54
(2)