Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Luz piloto XB4 22mm Metálico Rasante Verde Led 230..240V"

XB4BVM3

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo de Producto o Componente	Luz piloto
Nombre Corto del Dispositivo	XB4
Material del bisel	Metal cromado
Material del anillo fijación	Zamak
Diámetro de montaje	22,5 mm
tipo de cabezal	Estándar
Se vende en cantidades indivisibles	1
Forma de la cabeza de señalización	Redondo
Tapa/lente de color u operador	Verde
Información adicional de operador	Con lente liso
Fuente de luz	LED universal
Base de bombilla	LED integral
color de la fuente de luz	Verde
[Us] Tensión nominal de alimentación	230...240 V AC 50/60 Hz

Complementos

Altura	47 mm
Ancho	30 mm
Profundidad	54 mm
Descripción terminales iso n°1	(X1-X2)PL
Peso Del Producto	0,08 kg
Resistencia a lavados de alta presión	7000000 Pa a 55 °C 0.1 M
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² con extremidad de cable conforme a En> 40 A Screw clamp terminals, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sin extremidad de cable conforme a En> 40 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V 3) conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV conforme a En> 40 A
tipo señalización	Fijo
Consumo de corriente	14 mA
Vida	100000 H A tensión nominal y 25 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Resistencia a sobretensiones	1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Presentación del dispositivo	Producto completo
Límites de tensión de alimentación	195…264 V AC

Ambiente

Tratamiento de Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-40…70 °C
Clase de potección contra descargas eléctricas	Clase I conforming to IEC 60536
grado de protección IP	IP66 conforme a Iec 60529 IP67 IP69 IP69K
Enclosure Type	UL type 4X/13
Grado De Protección Ik	Ik06 conforming to IEC 50102
Estándares	JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-5 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-4 En> 40 A JIS C8201-1
Certificaciones de Producto	CSA Registrado por UL
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	30 gn 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
Resistencia a transitorios rápidos	2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistencia a los campos electromagnéticos	10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistencia a descargas electroestáticas	6 kV En contacto (en piezas metálicas) conforme a IEC 61000-4-2 8 kV En aire libre (en piezas aislantes) conforme a IEC 61000-4-2
soporte de sujeción de cables	Clase B conforme a IEC 55011

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8,800 cm
Paquete 1 Ancho	3,400 cm
Paquete 1 Longitud	5,400 cm
Peso del empaque (Lbs)	79,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	150
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm

Paquete 2 Peso	12,349 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1200
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	109,236 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**94 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**93 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	**36 %**
Porcentaje medio de contenido de metal reciclado	**17 %**
Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Longer

Extensión de por vida

Índice de reparación de productos	**A**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**85**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**

Ficha técnica del producto

XB4BVM3

Image of product / Alternate images

Alternative








Schneider Electric
ZBV-XX
X1
X2
DEL

Ficha técnica del producto

XB4BVM3



