

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Luz piloto 22 mm monolitico circular verde 24V"

XB7EV03BP

Principal

Gama De Producto	Harmony XB7
Tipo de Producto o Componente	Luz piloto
Nombre Corto del Dispositivo	XB7
Diámetro de montaje	22 mm
Se vende en cantidades indivisibles	10
Forma de la cabeza de señalización	Redondo
Tapa/lente de color u operador	Verde
Fuente de luz	LED
Base de bombilla	LED integral
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V CA/CC 50/60 Hz
Presentación del dispositivo	Producto monolítico

Complementos

Alto	29 mm
Ancho	29 mm
Profundidad	54 mm
Descripción terminales iso n°1	(X1-X2)PL
Peso Del Producto	0,02 kg
Montaje del dispositivo	Orificio de fijación 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conforme a IEC 60947-5-1
Centro de fijación	>= 30x40 mm Panel de soporte) Metal 1...6 mm >= 30x40 mm Panel de soporte) plástico 2...6 mm
Fijación	Fijación de la tuerca bajo la cabeza 2...2,4 N.m
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² con extremidad de cable conforme a En> 40 A Screw clamp terminals, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sin extremidad de cable conforme a En> 40 A
Par de apriete	0,8...1,2 N.m conforme a En> 40 A
Forma de la cabeza de tornillo	Cruzado JIS No 1 Cruzado Philips nº 1 Cruzado Pozidriv nº 1 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V 3) conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV conforme a En> 40 A
tipo señalización	Fijo

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Límites de tensión de alimentación	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Consumo de corriente	20...27 mA
Vida	70000 H A tensión nominal y 25 °C

Ambiente

Tratamiento de Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 60536
grado de protección IP	Ip20 conforme a Iec 60529 Cara trasera) IP65 conforme a Iec 60529 Cara frontal)
Enclosure Type	UL type 4/12
Estándares	UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 En> 40 A JIS C8201-1
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
Compatibilidad electromagnética	Emisión por campo perturbador clase B conforming to IEC 55011

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	3,000 cm
Paquete 1 Longitud	5,200 cm
Peso del empaque (Lbs)	18,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5,000 cm
Paquete 2 Ancho	12,000 cm
Paquete 2 Longitud	15,000 cm
Paquete 2 Peso	187,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	15,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	2,148 kg

Garantía contractual

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	24 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	23 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	15
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

